

地震映像カメラの記録や情報カメラの記録に最適。 Ikegami × JUNS

HD-SDI 4chレコーダー IXJ-Q001

Ikegami

×

JUNS

NEW



1台でHD-SDI 4入力を高画質録画。
ループバック方式で各チャンネルとも24時間記録します。

HD-SDI
1920×1080
59.94i

最大記録時間
48時間
(※低画質記録時)

ビデオ再生
HD-SDI出力

操作画面
タッチパネル

● 4ch同時録画再生

HD-SDI 4chの映像記録と1chの映像出力を同時に行うことができます。
録画を停止する事無く再生が可能で映像の取り逃がしがありません。




● イージーオペレーション & ハイコストパフォーマンス

レコーダーの操作は全て本体前面のタッチパネルより可能。
HD-SDIレコーダとして今までにないコストパフォーマンスを実現。

タッチパネルで
簡単操作！



定格・仕様 (暫定)	
IXJ-Q001	
4入力	
映像入力数	
映像入力	BNC:HD-SDI Embedded 1920x1080 59.94i
音声入力	
映像出力数	BNC:HD-SDI 1出力 1920x1080 59.94i
映像出力	
音声出力	Embedded
映像圧縮方式	M-JPEG
映像記録解像度	HD-SDI時 1920 × 1080
記録ビットレート	↑k
記録容量	8TB 2TB × 4台 ※各入力毎に1ドライブ
制御画面出力	フロントディスプレイ/外付けモニタ
制御画面	入力映像:1ch / 4ch(分割表示) 出力映像:1ch
再生制御	停止/一次停止/再生/早送/早戻/IN点/OUT点
時刻オーバーレイ	年月日/時分秒または時分秒 ON/OFF可能
文字オーバーレイ	漢字、かな、数字、英字 最大10文字 ON/OFF可能
録画検索	年月日/時分秒指定
ループ再生	IN点-OUT点間指定
クリップ登録	10クリップ ※連続再生可能
クリップ結合	任意のクリップを結合し再生/ファイル化
アラームI/O	接点信号 ※オプション
アラーム動作	アラームマーキング/上書停止 ※オプション
同期信号対応	映像出力に同期
時刻補正対応	NTPサーバー
電源	AC100V
消費電力	350W
動作温度/湿度	10°C~40°C
外形寸法	(W)43cm × (D)44cm × (H)18cm (突起部を除く)
質量	16.5Kg



Ikegami



池上通信機株式会社 | 本社：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL：(03)5700-1111

お問い合わせ先 URL: <http://www.ikegami.co.jp/>

営業本部：〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211 代表
大阪支店：〒564-0052 吹田市西成区芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6388-2833
札幌営業所：〒060-0051 札幌市中央区南一条西1-3/1X-クイースト札幌 ☎(011)231-8218 代表
仙台営業所：〒983-0882 仙台市宮城野区二十人町98仙台NEビル ☎(022)292-2420 代表
名古屋営業所：〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-15-06加藤第2ビル ☎(052)705-6521 代表
福岡営業所：〒812-0016 福岡市博多区博多駅前3-7-10 STビル ☎(092)451-2521 代表

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の製品の色とは印刷の精度で多少異なる場合があります。
- 社名および商品名は、当社の商標および登録商標です。

